

Sileuks 50mm S3 Rw34dB



Kasutuskoht

Ühiskondlikud hooned: koolid, kontorid, meditsiinasutused jne, kus on nõutud heikindlusklass 25dB, min Rw30dB

Maksimummõõt

Ukseleht M 13 x 24 M, paarisuksel M 25 x 24

Viimistlus


Värv, spoon või laminaat

Ukse serv

Mantelserv. (H; 2H; 1H; 1J või RST kate)



Klaasiava



Standardava 01, 03 ja S5. Erimõõdus klaasiavade korral klaasiavast ukselehe servani spoonkattega ustel minimaalselt 120 mm ja lamineeritud ustel 150 mm. Klaas lamineeritud min 6+6 või karastatud 8mm

Kaitseplaat (jalaplekk)

RST või alumiinium.

Leng Standardina puidust leng 68, 92, 120 ja 131 mm. Erilaiuses lengi maksimaalne sügavus 200 mm (5 mm sammuga). Lengi kaitse RST - h = 900 või 1200 mm.

Lävepakk Tamm 22 x 92 mm või mehhaaniline allalaskuv lävi. Sobib paigaldamiseks ka ilma lävepakuta.



Hinged Ripphinged NTR 110x30 (3 tk); tsingitud või kroom.

Lukk Assa 565 või LC190, vasturaud LP732. Võimalik paigaldada ka muu siseukse lukukorpus, mille esipaneeli laius maksimaalselt 24 mm.

a- ja b-mõõt a = 51 mm b = 26 mm

Kaal 10 M uksel umbes 36 kg, leng 9 kg